



LE 8C

FICHE TECHNIQUE

En termes de confort, performance et prix, le 8C constitue le meilleur choix pour vos finances !

SPECIFICITES

Empattement 137cm
Longueur totale 190.5cm
Poids 20kg
Hauteur d'exploitation 127-147cm
Hauteur de stockage 81cm avec la roue avant et la direction baissée au minimum
Hauteur de stockage 70cm sans la roue avant et la direction baissée au minimum
Longueur de manivelle 171-267mm
Nombre de vitesses 8
Taux total des vitesses 306%
Taux entre chaque vitesse 17%
Gamme de braquet 0.527-1.615
Gamme de gain 1.74-5.34
Développement 2.77-8.52m
Longueur d'enjambée 41-64cm
Hauteur d'enjambée 6-14.7cm
Couleur noir vert ou rouge

PERFORMANCE

En montée des collines raides de 20 à 30%
Terrain recommandé terrain plat et vallonné
Vitesse de croisière 24km/h
Vitesse de pointe + de 37km/h

COMPOSANTS

Freins avant et arrière V Brake
Poignées Ergon GC3 multi position
Manivelles aluminium forgé
Cadre 7005-T6 aluminium
Fourche 20 pouces Acier Chro-moly butté, en 1.5 pouce pour la potence
Leviers de freins Avid FR5, 2 doigts
Système de propulsion Technologie Elliptidrive breveté
Bras d'entraînement Acier Chro-moly avec plate-forme en composite
Système de rail système de bascule scellé
Plateau 53 dents, 130 BCD, 6061-T6 aluminium
Jeu de pédalier Entraînement Isis, roulement étanche
Pignon roue arrière 16 dents
Moyeu arrière 8 vitesses intégrées
Colonne de direction Verrouillage d'index de hauteur réglable
Direction acier extended Chro-moly, anti-rotation
Headset 1.5' sans filetage
Béquille 2 jambes en aluminium forge
Pneu Kenda Kwest, 20 pouces x 1.5, 60 TPI, 100 psi
Cintre relevé alu MTB 50mm x 670mm
Potence aluminium forgé 120mm 7 degrés
Manette de vitesses Shimano Alfine SL-S500 trigger
Roue avant 20 pouces aluminium jante profile aero 28 rayons
Roue arrière 20 pouces aluminium jante profile aero 32 rayons