

LE 11R

FICHE TECHNIQUE



Le neck plus ultra en termes de confort et de performance !

SPECIFICITES

Empattement 137cm
Longueur totale 190.5cm
Poids 17.9kg
Hauteur d'exploitation 127-147cm
Hauteur de stockage 70-89cm
Longueur de manivelle 171-267mm
Nombre de vitesses 11
Taux total des vitesses 409%
Taux entre chaque vitesse 14%
Gamme de braquet 0.527-2.153
Gamme de gain 1.52-6.22
Développement 2.42-9.92m
Longueur d'enjambée 41-64cm
Hauteur d'enjambée 6-14.7cm
Couleur noir mat

PERFORMANCE

En montée des collines raides de 20 à 30%
Terrain recommandé terrain plat et vallonné
Vitesse de croisière 24km/h
Vitesse de pointe + de 37km/h

COMPOSANTS

Freins avant et arrière V Brake
Poignées Ergon GC3 multi position
Manivelles aluminium forgé
Cadre 7005-T6 aluminium
Fourche 20 pouces Acier Chro-moly butté, en 1.5 pouce pour la potence
Leviers de freins Avid Speed dial 7, 2 doigts
Système de propulsion Technologie Elliptidrive brevetée
Bras d'entraînement Multi modulus monocoque carbone
Système de rail système de bascule scellé
Plateau 52 dents, 130 BCD, 6061-T6 aluminium
Jeu de pédalier Entraînement Isis, roulement étanche
Pignon 18 dents
Moyeu arrière 11 vitesses intégrées
Colonne de direction ajustable, technologie de sécurité roto-lock
Direction aluminium forgé, anti-rotation
Headset 1.5' sans filetage
Béquille 2 jambes en aluminium forge
Pneu Kenda Kwest, 20 pouces x 1.5, 60 TPI, 100 psi
Cintre relevé alu MTB 50mm x 670mm
Potence aluminium forgé 120mm 7 degrés
Manette de vitesses Shimano Alfine SL-S700 trigger
Roue avant 20 pouces aluminium jante profile aero 28 rayons
Roue arrière 20 pouces aluminium jante profile aero 32 rayons