



LE RSUB

FICHE TECHNIQUE

Fait pour des cyclistes !

COMPOSANTS

SPECIFICITES

Empattement 118cm
Longueur totale 189cm
Poids 14,2kg
Hauteur d'exploitation 110-126cm
Hauteur de stockage 110cm
Longueur de manivelle 150mm
Nombre de vitesses 8
Taux total des vitesses 309%
Taux entre chaque vitesse 18%
Plage de démultiplication 1.4-4.4
Gamme de gain
Développement m
Longueur d'enjambée 30cm
Hauteur d'enjambée 30cm
Couleur noir mat, aqua et orange

PERFORMANCE

En montée des collines raides de 20 à 30%
Terrain recommandé Plat et vallonné
Vitesse de croisière 24km/h
Vitesse de pointe + de 32km/h

Freins avant et arrière à disque à cable
Poignées ergonomiques et antirotation
Manivelles aluminium forgé
Cadre 6061-T6 aluminium
Fourche 700C, 1.5 pouce
Leviers de freins 2 doigts
Système de propulsion Entraînement circulaire
Bras d'entraînement N/A
Système de rail N/A
Plateau 48 dents, 130 BCD, 6061-T6 aluminium
Jeu de pédalier Oversized M48, roulement étanche
Cassette 8 vitesses 11-34
Colonne de direction ajustable, technologie de sécurité roto-lock
Direction aluminium forgé, anti-rotation
Headset 1.5' sans filetage
Béquille simple en aluminium forge
Pneu Kenda Kwest 700x40C, 60 TPI, 85 psi
Cintre relevé alu MTB 31.8mm x 720mm
Potence aluminium 31,8mm de diam, forgé 80mm 7 degrés
Manette de vitesses 8 vitesses
Roue avant et arrière 700C aluminium 32 rayons
Charge max 115kg