

Le SUB

FICHE TECHNIQUE

Elégant, abordable et
amusant, tout en un !



SPECIFICITES

Empattement 118cm
Longueur totale 168cm
Poids 13kg
Hauteur d'exploitation 127-138cm
Hauteur de stockage 116cm avec la direction baissée au minimum
Hauteur de stockage 62cm sans la direction et roue avant
Longueur de manivelle 150mm
Nombre de vitesses 8
Taux total des vitesses 309%
Taux entre chaque vitesse 18%
Gamme de braquet 1.8-5.4
Gamme de gain 2.47-7.64
Longueur d'enjambée 30cm
Hauteur d'enjambée 30cm
Couleur bleu ciel, rouge ou gris métallique

PERFORMANCE

En montée des collines raides de 20 à 30%
Terrain recommandé terrain plat et vallonné
Vitesse de croisière 20km/h
Vitesse de pointe + de 32km/h

COMPOSANTS

Freins avant et arrière V Brake
Poignées ergonomique et collier anti rotation
Manivelles aluminium forgé
Cadre 6061-T6 aluminium
Fourche 20 pouces Acier Chro-moly butté, en 1.5 pouce pour la potence
Leviers de freins 2 doigts
Système de propulsion circulaire
Bras d'entraînement N/A
Système de rail N/A
Plateau 60 dents, 130 BCD, 6061-T6 aluminium
Cassette 8 vitesses 11-34
Jeu de pédalier Oversize M48, entraînement Isis, roulement étanche
Colonne de direction Verrouillage d'index de hauteur réglable
Direction acier extended Chro-moly, anti-rotation
Headset 1.5' sans filetage
Béquille 1 jambe en aluminium forge
Pneu Kenda Kwest 20" x 1,5" 60 TPI 100PSI
Cintre relevé alu MTB 50mm x 670mm
Potence aluminium forgé 80mm 7 degrés
Manette de vitesses 8 vitesses trigger
Roue avant 20 pouces aluminium jante profile aero 28 rayons
Roue arrière 20 pouces aluminium jante profile aero 32 rayons